

Supafil Frame

2021 m.



Declare.



PRITAIKYMAS



- atviros perdangos, santvariniai stogai.
- uždaros konstrukcijos (šlaitiniai stogai, karkasinės sienos)
- grindų sistemos

APRAŠYMAS

Supafil Frame – biri pučiama mineralinė vata pagaminta nenaudojant jokių rišiklių.

Mineralinė vata skirta šilumos, garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose.

Produktui suteiktas Eurofins Gold sertifikatas - atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.

Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose – pvz. BREEAM ir LEED

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Šiluminės savybės

Šilumos laidumo koeficientas: Nuo 0.033 iki 0,042 W/mK

Reakcija į ugnį

Klasifikacija: A1

Laidumas garams

Garų pralaidumas, μ [MU] 1

PRIVALUMAI

- ✓ Universalus produktas – platus pritaikymas
- ✓ Sukritimo klasė S1 (iki 1 %)
- ✓ Nedidelis dulkių susidarymas, bekvapė
- ✓ Pluoštas pagamintas be rišiklių.

Suteiktas DECLARE „Red List Free“ sertifikatas atvirai deklaruojama mineralinės vatos cheminė sudėtis

Pakuotė	Maišas
1 Pakuotė	15,5 kg
Kiekis paletėje	28 maišai
1 Paletės svoris	434,00 kg

SERTIFIKATAI



challenge.
create.
care.

Supafil Frame

2021 m.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Techninės specifikacijos	Simbolis	Standartas	Vertė	Tankis po sumontavimo	Konstrukcija
Šilumos laidumo koeficientas	λ_D	EN 12667	0,042 W/mK	12 kg / m ³	Atvira perdanga 0-15°
			0,040 W/mK	15 kg / m ³	Atvira perdanga 0-30°
			0,038 W/mK	19 kg / m ³	Uždaros konstrukcijos (stogai ir sienos)
			0,034 W/mK	26 kg / m ³	
			0,033 W/mK	30 kg / m ³	
Reakciją į ugnį		EN 13501-1	A1		
Vandens garų perdavimas	μ (MU)	EN 12086	1		
Trumpalaikis vandens įmirkis	WS	EN 1609	≤ 1 kg / m ²		
Sukritimo klasė	-	EN 14064-1	S1 (iki 1%)		
Eksploatacinių savybių deklaracija [DOP]	B4222EPCPR				

Garso sugerties koeficientas $\alpha_w = 1$
Kai mineralinės vatos storis > 10cm

Ilgamžiškumas

Bėgant laikui esminiai produkto parametrai nekinta.

Pritaikymo sritis

Supafil Timber Frame 034 biri pučiama vata skirta naudoti – į konstrukciją (šlaitiniai stogai, karkasinės sienos) bei perdangose, pakabinamų lubų, grindų sistemose (kai vatos neveikia apkrovos)

Kokybė



EUCEB reguliariai tikrina kad mineralinė vata ir jos izoliaciniai gaminiai yra pagaminti pagal Europos gaminių sveikatos ir saugos reikalavimus ir taisykles.



Eurofins Gold sertifikatas nurodo, kad gaminiai atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.

Knauf Insulation, Lietuva

Švitrigailos g. 11B
LT-03228 Vilnius
info@knaufinsulation.lt
www.knaufinsulation.lt

Pardavimų skyrius:
+37052132222

Techniniai klausimai
+37069963296

Visos teisės saugomos, įskaitant fotomechaninę reprodukciją ir saugojimą elektroninėse laikmenose. Sudarant ir apdorojant šiame dokumente esančią informaciją, tekstas ir iliustracijos, buvo paruoštos pagal turimą įmonės informaciją. Tačiau klaidų negalima visiškai atmesti. Leidėjas negali priimti teisinės atsakomybės ar atsakomybės už klaidingą informaciją ir jos pasekmes. Leidėjas bus dėkingas už pasiūlymus ir išsamią informaciją apie galimas klaidas.